

OLEJE SILNIKOWE SCANIA

SCANIA LDF 3



WOLF OFFICIALTECH 10W40 S3

- EURO V-VI
 - ACEA E4/E7-08 Wydanie 2
 - Doskonała redukcja emisji spalin
 - Wyjątkowa trwałość silnika
 - Redukuje zużycie paliwa
- Specyfikacje producentów pojazdów:**
- | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| SCANIA: Zatwierdzenie LDF-2 | CUMMINS: CES 20072 | MTU: Typ 3 | RENAULT: RD-2 | API: CI-4 | VOLVO: Zatwierdzenie VDS-3 |
| SCANIA: Zatwierdzenie LDF-3 | RENAULT: RD-2 | RENAULT: RD | MACK: Zatwierdzenie EO-N | DEUTZ: DQC-III-10 LA | API: CNG |
| VOLVO: Zatwierdzenie VDS-3 | RENAULT: RD-2 | RENAULT: RXD | MACK: EO-M PLUS | DEUTZ: DQC-III-10 LA | API: CI-4/SM |
| DAF: EXTENDED DRAIN | RENAULT: RD | MAN: Zatwierdzenie M3477 | DEUTZ: DQC-III-10 LA | MAN: M3271-1 | RENAULT: RD |
| DEUTZ: DQC-III-10 | RENAULT: RD | MB: Zatwierdzenie 228.5 | DEUTZ: DQC-III-10 LA | MAN: M3277 | RENAULT: RXD |
| API: CF | RENAULT: RD | | API: CF | MAN: M3277 | RENAULT: RXD |
| MB: 228.5 | RENAULT: RD | | MB: 228.5 | MB: 228.5 | RENAULT: RXD |
| MACK: Zatwierdzenie EO-N | RENAULT: RD | | MACK: Zatwierdzenie RLD-2 | MAN: Zatwierdzenie M3477 | RENAULT: RXD |

Najwyższej jakości olej silnikowy do samochodów ciężarowych, zapewniający im doskonala ochronę oraz długie okresy między wymianami, cechujący się doskonałymi właściwościami temperaturowymi.

SCANIA LDF 2



WOLF OFFICIALTECH 10W40 S2

- EURO IV-V
 - ACEA E4/E7-08 Wydanie 2
 - Doskonała redukcja emisji spalin
 - Wyjątkowa trwałość silnika
 - Redukuje zużycie paliwa
- Specyfikacje producentów pojazdów:**
- | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SCANIA: Zatwierdzenie LDF-2 | CUMMINS: CES 20077 | MTU: Typ 3 | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-2 | API: CI-4 | VOLVO: Zatwierdzenie VDS-3 |
| CUMMINS: CES 20078 | DEUTZ: Zatwierdzenie DQC-III-10 | RENAULT: RXD | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-2 | CUMMINS: CES 20077 | API: CI-4/SM |
| DEUTZ: Zatwierdzenie DQC-III-10 | MACK: Zatwierdzenie EO-N | VOLVO: Zatwierdzenie VDS-3 | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-2 | DEUTZ: DQC-III-10 LA | CATERPILLAR: ECF-2 |
| MACK: EO-M PLUS | RENAULT: EO-N | | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-2 | JASO: DH-2 | CATERPILLAR: ECF-3 |
| DEUTZ: DQC-III-10 | RENAULT: EO-N | | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-2 | MACK: Zatwierdzenie EO-N | CUMMINS: CES 20081 |
| API: CI-4 | RENAULT: EO-N | | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-2 | DEUTZ: DQC-III-10 LA | DETROIT DIESEL: 93K218 |
| CUMMINS: CES 20077 | RENAULT: EO-N | | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-2 | DEUTZ: DQC-III-10 LA | DEUTZ: DQC-III-10 LA |
| DEUTZ: DQC-III-10 | MACK: Zatwierdzenie EO-N | | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-2 | RENAULT: RXD | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-3 |
| MACK: EO-M PLUS | RENAULT: EO-N | | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-3 | VOLVO: Zatwierdzenie VDS-3 | VOLVO: Zatwierdzenie VDS-4 |

Olej ten pomaga chronić turbosprężarkę poprzez skuteczne chłodzenie i smarowanie łożysk. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami termicznymi, niską lotnością i dużą stabilnością w wysokiej temperaturze. Oferuje wyjątkowe właściwości użytkowe w trudnych warunkach.

SCANIA



WOLF OFFICIALTECH 10W30 MS

- EURO V-VI
 - ACEA E7/E9-08 Wydanie 2
 - Pełna ochrona systemów redukcji spalin
 - Znakomita trwałość silnika
 - Obniżenie emisji CO₂ i zużycia paliwa
- Specyfikacje producentów pojazdów:**

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| API: CJ-4/SM | CUMMINS: CES 20081 |
| CATERPILLAR: ECF-2 | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-3 |
| CATERPILLAR: ECF-3 | VOLVO: Zatwierdzenie VDS-4 |
| MB: 228.31 | DEUTZ: DQC-III-10 LA |
| MAN: M3575 | |

W pełni syntetyczny olej oparty na starannie dobranych olejach bazowych wysokiej jakości. Opracowany w technologii Low SAPS na bazie specjalnie dobranych, wysokiej jakości olejów z niestandardowym pakietem dodatków w celu spełnienia norm Euro V i EPA 07 (Stanowiące jedno z najnowszych rozwiązań dla silników Diesla). W porównaniu do innych olejów silnikowych zapewnia wyjątkową ochronę przed zużyciem i gwarantuje niższą emisję spalin. Zawiera najnowszy modyfikator tarcia, który obniża zużycie paliwa.

SCANIA



WOLF OFFICIALTECH 15W40 MS

- EURO V-VI
 - ACEA E7/E9-08 Wydanie 2
 - Pełna ochrona systemów redukcji spalin
 - Wyjątkowa trwałość silnika
 - Redukuje zużycie paliwa
 - Obniżenie emisji CO₂ i zużycia paliwa
- Specyfikacje producentów pojazdów:**

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| API: CJ-4+ | CUMMINS: CES 20081 |
| CATERPILLAR: ECF-2 | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-1 |
| CATERPILLAR: ECF-3 | API: CJ-4/SM |
| MB: 228.31 | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-1 |
| MAN: Zatwierdzenie M3575 | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-1 |
| MB: 228.31 | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-1 |
| MTU: Typ 2.1 | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-1 |
| DEUTZ: DQC-III-10 LA | RENAULT: Zatwierdzenie RLD-3 |
| DEUTZ: DQC-III-10 LA | VOLVO: Zatwierdzenie VDS-4 |

Odpowiedni do wszystkich czterosuwowych silników Diesla pojazdów ciężarowych (także z katalizatorem SCR lub filtrem cząstek stałych). Spełnia wymagania większości amerykańskich i europejskich producentów i może być również stosowany w starszych silnikach (Euro III-IV).

Ten olej najwyższej generacji zapewnia lepszą ochronę przed korozją, sadzą i osadami oraz skuteczną chronią turbosprzęzarkę. Cechuje się dobrą płynnością i zapewnia wyjątkową oszczędność paliwa, zwłaszcza w przypadku catorocnej eksploatacji dużej floty.