

OLEJE SILNIKOWE I PŁYNY PRZEKŁADNIOWE IVECO

IVECO

WOLF VITALTECH 10W40 ULTRA

- EURO IV-V
- ACEA E4/E7-12 Wydanie 2
- Zgodny z systemami EGR, SCR
- **Niezgodny z systemem DPF**
- Długie okresy między wymianami



Specyfikacje producentów pojazdów:

API: CI-4	MAN: Zatwierdzenie M3277
CUMMINS: CES 20077	MB: Zatwierdzenie 228.5
CUMMINS: CES 20078	MTU: Typ 3
DEUTZ: DQC-III-10	RENAULT: Zatwierdzenie RLD-2
MACK: Zatwierdzenie EO-N	RENAULT: RXD
MACK: EO-M PLUS	VOLVO: Zatwierdzenie VDS-3

Dzięki efektywnemu chłodzeniu i smarowaniu łożysk ten środek smarny wspomaga ochronę turbosprężarki. Posiada doskonałe właściwości zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach dzięki małej zmienności oraz dużej stabilności. Zapewnia wyjątkową jakość pracy w trudnych warunkach.

IVECO

WOLF VITALTECH 75W90 GL 5

- Bardzo płynna zmiana biegów, brak wibracji
- Wyjątkowa ochrona części krytycznych
- Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie



Specyfikacje producentów:

IVECO: MIL-PRF-2105E	SAE: J 2360
DAF: GL5/MIL-PRF-2105E	SCANIA: STO 1
API: GL-4	ZF: TE-ML 02B
API: GL-5	ZF: TE-ML 05B
API: MT-1	ZF: TE-ML 07A
ARVIN MERITOR: 0-76-N	ZF: TE-ML 08
MACK: GO-J	ZF: TE-ML 12B
MAN: 341 E-3	ZF: TE-ML 12M
MAN: 341 Z-2	ZF: TE-ML 16F
MAN: 342 M-3	ZF: TE-ML 17B
MB: 235.8	ZF: TE-ML 19C
MIL: PRF-2105E	ZF: TE-ML 21B
RENAULT: B0032/3 Annex 3	

Najwyższej jakości olej przekładniowy opracowany, aby zapewnić doskonałą odporność na degradację w wysokich temperaturach i zagwarantować długotrwałe stosowanie i wydłużenie żywotności przekładni. Doskonałe właściwości cierne zapewniają łatwą i płynną zmianę biegów.

IVECO

WOLF OFFICIALTECH 10W40 ULTRA MS

- EURO VI
- ACEA E6/E7-08 Wydanie 2
- Zgodny ze wszystkimi systemami redukcji spalin
- Redukuje zużycie paliwa



Specyfikacje producentów pojazdów:

API: CI-4	MAN: Zatwierdzenie M3477
CUMMINS: CES 20076	MAN: M3271-1
CUMMINS: CES 20077	MB: 226.9
DAF: Spełnia wymagania	MB: Zatwierdzenie 228.51
DEUTZ: DQC-III-10 LA	RENAULT: Zatwierdzenie RLD-2
JASO: DH-2	RENAULT: RGD
MACK: Zatwierdzenie EO-N	RENAULT: RXD
MTU: Typ 3.1	VOLVO: Zatwierdzenie VDS-3

Najnowszej generacji olej znacznie zmniejszający korozję, tworzenie się sadzy i osadów oraz skutecznie chroniący turbosprężarkę. Posiada dobrą płynność oraz przyczynia się do oszczędności paliwa, co ma znaczenie w całorocznej eksploatacji dużych flot samochodowych.

IVECO

WOLF OFFICIALTECH 75W80 ZF

- Bardzo płynna zmiana biegów
- Zoptymalizowana stabilność termiczna i odporność na utlenianie
- Wydłużona żywotność przekładni



Specyfikacje producentów:

MB: 235.4	ZF: TE-ML 01L
MAN: 341 E-3	ZF: TE-ML 02L
MAN: 341 Z-4	ZF: TE-ML 08
VOLVO: 97305	ZF: TE-ML 16K

Najwyższej jakości olej przekładniowy opracowany, aby zapewnić doskonałą odporność na degradację w wysokich temperaturach i zagwarantować długotrwałe stosowanie i wydłużenie żywotności przekładni. Doskonałe właściwości cierne zapewniają łatwą i płynną zmianę biegów.

IVECO

WOLF OFFICIALTECH 15W40 MS

- ACEA E7/E9-08 Wydanie 2
- Pełna ochrona systemów redukcji spalin
- Znakomita trwałość silnika
- Obniżenie emisji CO2 i zużycia paliwa



Specyfikacje producentów pojazdów:

API: CI-4+	MACK: Zatwierdz. EO-O Premium Plus
API: CJ-4/SM	MAN: Zatwierdzenie M3575
CATERPILLAR: ECF-2	MB: 228.31
CATERPILLAR: ECF-3	MTU: Typ 2.1
CUMMINS: CES 20081	RENAULT: Zatwierdzenie RLD-3
DETROIT DIESEL: 93K218	VOLVO: Zatwierdzenie VDS-4
DEUTZ: DQC-III-10 LA	JASO: DH-2
GLOBAL: DHD-1	

Olej ten zapewnia doskonały start zimnego silnika, również przy stosowaniu biodiesla. Najnowocześniejszy pakiet dodatków pozwala skutecznie chronić turbosprężarkę i zapewnia bardzo dobrą stabilność termiczną i odporność na utlenianie. Przez wydłużone okresy między wymianami redukuje przestoje serwisowe.

IVECO

WOLF VITALTECH ATF DIII

- Płynna zmiana biegów
- Wydłużona żywotność przekładni
- Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie



Specyfikacje producentów:

FORD: MERCON	ZF: TE-ML 04D
MB: 236.5	ZF: TE-ML 09
MB: 236.9	ZF: TE-ML 11B
ALLISON : C4	ZF: TE-ML 14A
MAN: 339 V1/Z1	ZF: TE-ML 17C
VOLVO: STD 1273,40 (97340)	GM: 6417-M DEXRON III-G
VOLVO: STD 1273,41 (97341)	VOITH: Zatwierdzenie H55.6335xx
ZF: TE-ML 03D	

Bardzo wysokiej jakości płyn ATF zapewniający doskonałą pompowność w niskich temperaturach i jednocześnie wyjątkową odporność na utlenianie i degradację termiczną w wysokich temperaturach.