

Oferta olei silnikowych Wolf.

Olej 5W30 WOLF OFFICIALTECH LL III 1l.

- W pełni syntetyczny olej o wysokiej wydajności.
- Kompatybilny : 504,00 i 507,00 zastępuje wszystkie poprzednie specyfikacje VW.
- Przeznaczony dla wszystkich pojazdów wchodzących w skład grupy VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) o wydłużonych okresach między wymianami.
- Spełnia wszystkie wymogi ochrony silnika ACEA C2.
- Specyfikacja:
MB: Approval 229.51
VW: Zatwierdzono 504 00 / 507 00
ACEA: C2 *
ACEA: C3-10
BMW: Longlife-04
PORSCHE: C30.



Indeks 25-01-00-0372

Olej 5W30 WOLF OFFICIALTECH LL III 4l.

- W pełni syntetyczny olej o wysokiej wydajności.
- Kompatybilny : 504,00 i 507,00 zastępuje wszystkie poprzednie specyfikacje VW.
- Przeznaczony dla wszystkich pojazdów wchodzących w skład grupy VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) o wydłużonych okresach między wymianami.
- Spełnia wszystkie wymogi ochrony silnika ACEA C2.
- Specyfikacja:
MB: Approval 229.51
VW: Zatwierdzono 504 00 / 507 00
ACEA: C2
ACEA: C3-10
BMW: Longlife-04
PORSCHE: C30



Indeks 25-01-00-0373

Olej 5W30 WOLF OFFICIALTECH C3 4l.

- W pełni syntetyczny olej o wysokiej wydajności.
- Przeznaczony dla wszystkich nowych GM / Opel / Vauxhall / Chevrolet diesel i modeli benzynowych.
- Kompatybilny do starszych GM/ Opel.
- Spełnia wszystkie wymogi ochrony silnika ACEA C2.
- Specyfikacja:
API: SN / CF
MB: Approval 229.51
VW: Zatwierdzono 502 00
VW: Zatwierdzono 505 00
VW: Zatwierdzono 505 01
ACEA: C2 *
ACEA: C3-10
BMW: Longlife-04
GM: dexos Zatwierdzenie 2.



Indeks 25-01-00-0392

Olej 5W40 WOLF ECOTECH ULTRA 20l.

- W pełni syntetyczny olej o wysokiej wydajności.
- Przeznaczony dla samochodów ciężarowych.
- Nie nadaje się dla pojazdów wyposażonych w filtry cząstek stałych.
- Specyfikacja:
API: CI-4
MB: 228.5
MAN: M3277
ACEA: E4-08 Wydanie 2, E7-08 Wydanie 2
MACK: EO-N Premium Plus
MTU: Typ 3
RENAULT: RD-2, T: RLD, T: RLD-2, T: RXD
VOLVO: VDS-3
DAF: EXTENDED DRAIN.



Indeks 25-01-00-0666

Olej 5W40 WOLF ECOTECH ULTRA 60l.

- W pełni syntetyczny olej o wysokiej wydajności.
- Przeznaczony dla samochodów ciężarowych.
- Nie nadaje się dla pojazdów wyposażonych w filtry cząstek stałych.
- Specyfikacja:
API: CI-4
MB: 228.5
MAN: M3277
ACEA: E4-08 Wydanie 2, E7-08 Wydanie 2
MACK: EO-N Premium Plus
MTU: Typ 3
RENAULT: RD-2, T: RLD, T: RLD-2, T: RXD
VOLVO: VDS-3
DAF: EXTENDED DRAIN.



Indeks 25-01-00-0667

Olej 10W40 WOLF GUARDTECH B4 1l.

- W pełni syntetyczny olej o wysokiej wydajności.
- Spełnia wymagania ACEA A3/B4-08 i normy Euro 4.
- Idealny do większości silników benzynowych i wysokoprężnych. Szczególnie zalecany do silników diesla - Common Rail, HDI, CDI, itp.
- Specyfikacja:
API: SL / CF
MB: Approval 229.1
VW: Zatwierdzono 501 01
VW: Zatwierdzono 505 00
ACEA: A3/B3-10
ACEA: A3/B4-08.



Indeks 25-01-00-0387

Olej 10W40 WOLF GUARDTECH B4 4l.

- W pełni syntetyczny olej o wysokiej wydajności.
- Spełnia wymagania ACEA A3/B4-08 i normy Euro 4.
- Idealny do większości silników benzynowych i wysokoprężnych. Szczególnie zalecany do silników diesla - Common Rail, HDI, CDI, itp.
- Specyfikacja:
API: SL / CF
MB: Approval 229.1
VW: Zatwierdzono 501 01
VW: Zatwierdzono 505 00
ACEA: A3/B3-10
ACEA: A3/B4-08.



Indeks 25-01-00-0391

Olej 10W40 WOLF VITALTECH 20l.

- Uniwersalny, na bazie syntetyków.
- Nadaje się do silników o niskiej emisji w Euro II i normy Euro III.
- Specyfikacja:
API: CI-4/SL
MB: Approval 228.3, 229.1
ALLISON: C4
MAN: Zatwierdzenie M3275-1
DETROIT DIESEL: 93K215
ACEA: A3/B4-10, E7-08 Wydanie 2
Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078
MACK: EO-M PLUS, EO-N PLUS
MTU: Typ 2
RENAULT: RLD, Zatwierdzenie RLD-2
VOLVO: Zatwierdzenie VDS-3
JASO DH-1
DEUTZ: DQC-III-10
GLOBAL: DHD-1.



Indeks 25-01-00-0486

Oferta olei silnikowych Wolf.

Olej 10W40 WOLF VITALTECH 60I.

- Uniwersalny, na bazie syntetyków.
- Nadaje się do silników o niskiej emisji w Euro II i normy Euro III.
- **Specyfikacja:**
API: CI-4/SL
MB: Approval 228.3, 229.1
ALLISON: C4
MAN: Zatwierdzenie M3275-1
DETROIT DIESEL: 93K215
ACEA: A3/B4-10, E7-08 Wydanie 2
Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078
MACK: EO-M PLUS, EO-N PLUS
MTU: Typ 2
RENAULT: RLD, Zatwierdzenie RLD-2
VOLVO: Zatwierdzenie VDS-3
JASO DH-1
DEUTZ: DQC-III-10
GLOBAL: DHD-1.



Indeks 25-01-00-0497

Olej 10W40 WOLF VITALTECH 205I.

- Uniwersalny, na bazie syntetyków.
- Nadaje się do silników o niskiej emisji w Euro II i normy Euro III.
- **Specyfikacja:**
API: CI-4/SL
MB: Approval 228.3, 229.1
ALLISON: C4
MAN: Zatwierdzenie M3275-1
DETROIT DIESEL: 93K215
ACEA: A3/B4-10, E7-08 Wydanie 2
Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078
MACK: EO-M PLUS, EO-N PLUS
MTU: Typ 2
RENAULT: RLD, Zatwierdzenie RLD-2
VOLVO: Zatwierdzenie VDS-3
JASO DH-1
DEUTZ: DQC-III-10
GLOBAL: DHD-1.



Indeks 25-01-00-0498

Olej 10W40 WOLF OFFICIALTECH ULTRA MS 5I.

- W pełni syntetyczny olej o wysokiej wydajności.
- Zalecany do dużych silników samochodów ciężarowych.
- Kompatybilny ze wszystkimi EGR, SCR, DPF, itp.
- Spełnia normy EURO II, III, IV, V, VI.

- **Specyfikacja:**
API: CI-4
MB: 226.9, Zatwierdzenie 228.51
MAN: M3271-1, Zatwierdzenie M3477
ACEA: E6-08 Wydanie 2, E7-08 Wydanie 2
Cummins CES 20076, CES 20077
MACK: Zatwierdzenie EO-N
MTU: Type 3.1
RENAULT: RGD, Zatwierdzenie RLD-2, RXD
VOLVO: Zatwierdzenie VDS-3
JASO DH-2
DEUTZ: DQC-III-10 LA.



Indeks 25-01-00-0649

Olej 10W40 WOLF OFFICIALTECH ULTRA MS 20I.

- W pełni syntetyczny olej o wysokiej wydajności.
- Zalecany do dużych silników samochodów ciężarowych.
- Kompatybilny ze wszystkimi EGR, SCR, DPF, itp.
- Spełnia normy EURO II, III, IV, V, VI.

- **Specyfikacja:**
API: CI-4
MB: 226.9, Zatwierdzenie 228.51
MAN: M3271-1, Zatwierdzenie M3477
ACEA: E6-08 Wydanie 2, E7-08 Wydanie 2
Cummins CES 20076, CES 20077
MACK: Zatwierdzenie EO-N
MTU: Type 3.1
RENAULT: RGD, Zatwierdzenie RLD-2, RXD
VOLVO: Zatwierdzenie VDS-3
JASO DH-2
DEUTZ: DQC-III-10 LA.



Indeks 25-01-00-0659

Olej 10W40 WOLF OFFICIALTECH ULTRA MS 60I.

- W pełni syntetyczny olej o wysokiej wydajności.
- Zalecany do dużych silników samochodów ciężarowych.
- Kompatybilny ze wszystkimi EGR, SCR, DPF, itp.
- Spełnia normy EURO II, III, IV, V, VI.

- **Specyfikacja:**
API: CI-4
MB: 226.9, Zatwierdzenie 228.51
MAN: M3271-1, Zatwierdzenie M3477
ACEA: E6-08 Wydanie 2, E7-08 Wydanie 2
Cummins CES 20076, CES 20077
MACK: Zatwierdzenie EO-N
MTU: Type 3.1
RENAULT: RGD, Zatwierdzenie RLD-2, RXD
VOLVO: Zatwierdzenie VDS-3
JASO DH-2
DEUTZ: DQC-III-10 LA.



Indeks 25-01-00-0660

Olej 10W40 WOLF OFFICIALTECH ULTRA MS 205I.

- W pełni syntetyczny olej o wysokiej wydajności.
- Zalecany do dużych silników samochodów ciężarowych.
- Kompatybilny ze wszystkimi EGR, SCR, DPF, itp.
- Spełnia normy EURO II, III, IV, V, VI.

- **Specyfikacja:**
API: CI-4
MB: 226.9, Zatwierdzenie 228.51
MAN: M3271-1, Zatwierdzenie M3477
ACEA: E6-08 Wydanie 2, E7-08 Wydanie 2
Cummins CES 20076, CES 20077
MACK: Zatwierdzenie EO-N
MTU: Type 3.1
RENAULT: RGD, Zatwierdzenie RLD-2, RXD
VOLVO: Zatwierdzenie VDS-3
JASO DH-2
DEUTZ: DQC-III-10 LA.



Indeks 25-01-00-0661

Olej 10W40 WOLF GUARDTECH B4 60I.

- W pełni syntetyczny olej o wysokiej wydajności.
- Spełnia wymagania ACEA A3/B4-08 i normy Euro 4.
- Przeznaczony do czterosuwowych silników benzynowych i silników Diesla, w tym silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem paliwa, takie jak Common Rail, HDI, CDI, itp.

- **Specyfikacja:**
API: SL / CF
MB: Approval 229.1
VW: Zatwierdzono 501 01
VW: Zatwierdzono 505 00
ACEA: A3/B3-10
ACEA: A3/B4-08.



Indeks 25-01-00-0665

Olej 15W40 WOLF GUARDTECH SL/CF 1I.

- Olej mineralny o sprawdzonej wydajności.
- Spełnia normy ACEA A3/B4-08.
- Przeznaczony do 4-suwowych samochodów benzynowych osobowych (multi-zaworowy, turbo, itp.); Diesel, z turbo lub bez.

- **Specyfikacja:**
API: SL / CF
MB: 229.1
ACEA: A3/B3-10
ACEA: A3/B4-08.



Indeks 25-01-00-0471

Oferta olei silnikowych Wolf.

Olej 15W40 WOLF GUARDECH SL/CF 5l.

- Olej mineralny o sprawdzonej wydajności.
- Spełnia normy ACEA A3/B4-08.
- Przeznaczony do 4-suwowych samochodów benzynowych osobowych (multi-zaworowy, turbo, itp.); Diesel, z turbo lub bez.
- Specyfikacja:
API: SL / CF
MB: 229.1
ACEA: A3/B3-10
ACEA: A3/B4-08.



Indeks 25-01-00-0485

Olej 15W40 WOLF MULTIGRADE SS CI-4/SL 20l.

- Uniwersalny, na bazie syntetyków.
- Przeznaczony do nowoczesnych silników wysokoprężnych samochodów ciężarowych jak i również innych pojazdów.
- Specyfikacja:
API CI-4/SL
MB 228.3, 229.1
MAN M3275-1
ACEA E7-08 Issue 2
CUMMINS CES 20078, 20077, 20076
VOLVO VDS-3
CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2
MACK EO-M PLUS, EO-N PLUS
MTU Type 2
RENAULT RLD, RLD-2
JASO DH-1
DEUTZ DQC-III-10
GLOBAL DHD-1



Indeks 25-01-00-0662

Olej 15W40 WOLF MULTIGRADE SS CI-4/SL 60l.

- Uniwersalny, na bazie syntetyków.
- Przeznaczony do nowoczesnych silników wysokoprężnych samochodów ciężarowych jak i również innych pojazdów.
- Specyfikacja:
API CI-4/SL
MB 228.3, 229.1
MAN M3275-1
ACEA E7-08 Issue 2
CUMMINS CES 20078, 20077, 20076
VOLVO VDS-3
CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2
MACK EO-M PLUS, EO-N PLUS
MTU Type 2
RENAULT RLD, RLD-2
JASO DH-1
DEUTZ DQC-III-10
GLOBAL DHD-1



Indeks 25-01-00-0663

Olej 15W40 WOLF MULTIGRADE SS CI-4/SL 205l.

- Uniwersalny, na bazie syntetyków.
- Przeznaczony do nowoczesnych silników wysokoprężnych samochodów ciężarowych jak i również innych pojazdów.
- Specyfikacja:
API CI-4/SL
MB 228.3, 229.1
MAN M3275-1
ACEA E7-08 Issue 2
CUMMINS CES 20078, 20077, 20076
VOLVO VDS-3
CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2
MACK EO-M PLUS, EO-N PLUS
MTU Type 2
RENAULT RLD, RLD-2
JASO DH-1
DEUTZ DQC-III-10
GLOBAL DHD-1



Indeks 25-01-00-0664